



**Аудио-интерфейс TTL 1.0
(адаптер цифрового выхода)
для автомобилей Toyota и Lexus**

Руководство по эксплуатации



Содержание

Раздел 1. Краткое описание	2
Совместимость.....	2
Комплектация	2
Раздел 2. Подключение	3
Раздел 3. Работа устройства	3
Приложение 1. Общие технические характеристики.....	4
Приложение 2. Изображения.....	4

Раздел 1. Краткое описание

Адаптер TTL-1.0 позволяет интегрировать вместо штатного усилителя мощности в аудиосистему автомобиля цифровой звуковой процессор и/или усилители мощности и на их основе построить аудиосистему высокого качества, применив усилительное оборудование и акустику любого производителя.

Совместимость

Адаптер может быть установлен в автомобили, использующие интерфейс AVC-LAN для управления штатным усилителем мощности. Ориентировочный список совместимости:

- Toyota Camry (2011-2019)
- Toyota Land Cruiser 150 (без навигации или с навигацией, совмещенной с радио в едином модуле)
- Toyota Land Cruiser 200 (до 2009)
- Toyota Highlander (2013-2016, комплектация с 12 динамиками и навигацией)
- Lexus LX450/LX460d/LX570 (ноябрь 2007 - июль 2009)
- Lexus RX270/RX300/RX350 (2009-2018, без навигации)
- Lexus NX200/NX300 (до сентября 2017 без навигации)
- Lexus ES250/ES350 (без навигации)
- Lexus GX400/GX460 (без навигации)

Комплектация

- Адаптер TTL-1.0 (рис.1, рис.2)
- Переходник TTL-24pin (рис.3)
- Краткая инструкция

Раздел 2. Подключение

Внимание: Цвета проводов кабеля питания могут не соответствовать цветам штатной проводки. Неправильное подключение питания ведет к выходу устройства из строя.

- 1) Подключить три внешних цветных провода переходника TTL-24pin (рис.3):
 - красный провод +12V Battery
 - черный провод GND (земля)
 - синий провод REM.OUT (remote output) к цепи управления устанавливаемого оборудования.
- 2) Подключить белый разъем переходника TTL-24pin к разъему, предназначенному для подключения штатного усилителя.
- 3) Подключить переходник TTL-24pin к разъему на корпусе адаптера (рис.1).
- 4) Для подключения к звуковому процессору используется разъем TosLink (рис.2). Кабель TosLink в комплект не входит.

Раздел 3. Работа устройства

Аудио-интерфейс TTL-1.0:

- 1) эмулирует штатный усилитель мощности.
- 2) принимает от штатной системы основной стереосигнал, а также дополнительные звуковые сигналы от телефона, системы навигации, парктроников и прочие сообщения.
- 3) осуществляет подмешивание дополнительных сигналов к основному в соответствующих пропорциях по каждому звуковому каналу с помощью цифровых микшеров.
- 4) формирует на своем выходе 24-х битный цифровой сигнал TosLink. На цифровом выходе формируются сигналы левого и правого каналов с подмешанными сервисными сигналами, предназначенными как для передней, так и для задней акустики.
- 5) сохраняет в системе основные регулировки (громкость, баланс, высокие и низкие частоты)
- 6) использует в звуковом тракте только цифровую (24 бит) форму представления сигналов.

Адаптер при включении штатной аудиосистемы инициализируется в шине AVC-LAN как штатный усилитель и эмулирует его работу, принимает от головного устройства информацию о регулировках и формирует необходимые сообщения для головного аппарата. После того, как все звуковые цепи интерфейса войдут в рабочее состояние и начнется трансляция звукового сигнала на выход TosLink, формируется управляющее напряжение на выводе Rem.Out. При выключении системы сначала снимается управляющее напряжение с выхода REMOUT, затем звуковые цепи интерфейса переводятся в дежурный режим, тем самым исключаются паразитные щелчки при включении-выключении.

Приложение 1. Общие технические характеристики

- Габаритные размеры корпуса адаптера: 90x60x25мм
- Напряжение питания: 8 ... 16 вольт
- Потребляемый ток в спящем режиме: не более 0,5 мА
- Цифровой выходной сигнал: TosLink
- Количество полос эквалайзера: 5 полос
- Глубина регулировок эквалайзера: +/- 15db
- Глубина регулировок низких и высоких частот: +/- 12db
- Разрядность звукового процессора (STA309A): 24 bit
- Динамический диапазон звукового процессора (STA309A): не менее 100 db
- Количество одновременно активных каналов: 5 каналов (1-стерео и 4-моно)

Приложение 2. Изображения



Рис.1. Адаптер TTL-1.0
(сторона с разъемом 24pin)



Рис.2. Адаптер TTL-1.0
(сторона с разъемом TosLink)



Рис.3. Переходник TTL-24pin

* Площадка для установки джамперов (на рис.2 слева) используется для сервисного обслуживания адаптера

Аудио-интерфейс TTL-1.0 разработан и производится в России

Производитель (ООО «Триома») оставляет за собой право без предварительного извещения вносить изменения в дизайн, технические характеристики и программное обеспечение изделия, не ухудшающие его потребительских свойств

Редакция от 28.10.2019